

✓ Points forts



- Débit élevé : 5 m³/h
- Faible consommation : 700 à 800 g de sel/m³
- Gestion volumétrique adaptative & saumurage proportionnel
- By-pass intégré 4 positions
- Régénération à contre-courant & bac à sel sec
- Dureté résiduelle réglable selon le débit
- Évacuation possible en hauteur
- Statistiques : consommation, régénérations, jours...
- Alimentation basse tension sécurisée
- Options : garde d'air & évacuation haute intégrée

Un adoucisseur **simple, fin et compact**, qui offre l'essentiel à un prix très intéressant. Une solution efficace sans fonctionnalités superflues.

1730 €*

À proposer lorsque : le prix et l'encombrement
sont les priorités du client.

Adoucisseurs

SH Evo 14

Prix Htva + installation: 1429,75 €

Prix Tva 6% + installation: 1515,54 €

Volumes de résine	15l
Dimension (L x P x H) en cm	23 x 44 x 110
Volume de sel	60kg
Raccordement	3/4"
Hauteur du raccordement	93
Max. m ³ /an*	50-200

* Sur base dureté d'entrée 42°f / sorti 7°f



✉ info@pyrotech.be
🌐 www.koriumtech.be
📍 Rue Pelé Bois 18a,
4590 Ouffet, Belgique
☎ 086 499 200

✉ info@softhome.be
🌐 www.SoftHome.be