SH Evo 14 - 20

Kep14 - 20



Raccords coudés fournis



Bypass + flexible noir 80cm fournis



Garde d'air fournie



Points forts

- Débit élevé : 5 m³/h
- Faible consommation : 700 à 800 g de sel/m³
- Gestion volumétrique adaptative & saumurage proportionnel
- By-pass intégré 4 positions
- Régénération à contre-courant & bac à sel sec
- Dureté résiduelle réglable selon le débit
- Évacuation possible en hauteur
- Statistiques : consommation, régénérations, jours…
- Alimentation basse tension sécurisée
- Options : garde d'air & évacuation haute intégrée

Une conception simple et robuste, équipée d'une **tête de commande Clack américaine**, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.

👍

Entièrement paramétrable, elle permet d'adapter le volume de résine et les différents cycles de fonctionnement aux besoins de chaque foyer.

À proposer lorsque : le client recherche avant tout **fiabilité et qualité du matériel**.

Clack

Adoucisseurs	SH Evo 14	SH Evo 20
Volumes de résine	15l	20l
Dimension (P x L x H) en cm	53 x 34 x 63	53 x 34 x 113
Volume de sel	40kg	100kg
Raccordement	1"	1"
Hauteur du raccordement	46	95

SoftHome KORIUM